

**Diskho**



**Handfat/Diskho Ovalt**

Ovalt i rostfritt polerat stål. Komplettera med bottensil, propp samt avloppsstos för 32 mm. eller för 25 mm. slang.

ArtNr	Y Ø;	I Ø;	Dj	Kr
4488	385x265	360x240	130	795:-
4502	Bottensil			128:-
4504	Anslutning 32mm			26:-
4506	Anslutning 25mm			98:-



**Handfat/Diskho Runt**

Höglanspolerat rostfritt stål. Komplettera med bottensil, propp samt avloppsstos för 32 mm. eller 25 mm. slang.

ArtNr	Y Ø;	I Ø;	Dj	Kr
4489	285	250	180	645:-
4487	330	300	180	775:-
4502	Bottensil			128:-
4504	Anslutning 32mm			26:-
4506	Anslutning 25mm			98:-



**Tvättställ/Handfat**

Finns i höglanspolerat rostfritt stål eller vit epoxy. Komplettera med bottensil, propp samt avloppsstos för 32 mm. eller 25 mm. slang.

ArtNr	Yta	Y Ø;	I Ø;	Dj	Kr
4480	Pol.rf	290	260	120	465:-
46300	Vit epoxy	290	260	120	525:-
46304	Pol.rf *	387	340	155	1 125:-
4502	Bottensil				128:-
4504	Anslutning 32mm				26:-
4506	Anslutning 25mm				98:-

46304: Avlopp i bakkant.



**Handfat hörn**

Vit plast.

ArtNr	L mot vägg	Dj	Slang Ø.;	Kr
4460	280x280	102	25	425:-



**Diskho/Handfat Rektangulärt**

Rostfritt stål med falsade kanter för bästa tätning. Hoarna är måttatta så att de kan paras ihop till dubbelhoar. Komplettera med bottensil, propp samt avloppsstos för 32 mm. eller 25 mm. slang.

ArtNr	L	B	Dj	Kr
4486	170	320	150	395:-
4493	260	320	150	585:-
4495	355	250	150	595:-
4497	350	320	150	695:-
4502	Bottensil			128:-
4504	Anslutning 32mm			26:-
4506	Anslutning 25mm			98:-

Diskho kant: ca. 10 mm.



**Diskho**

Rostfritt stål.

ArtNr	L	B	Dj	Kr
4485	575	305	165	1 895:-

Bottensil och avloppsanslutning ingår för 32mm slang. Kanten på inbyggnadslådan är ca. 11 mm.



**Diskho**

Rostfritt stål.

ArtNr	L	B	Dj	Kr
4542	753	437	160	1 495:-

Bottensil och avloppsanslutning ingår för 32mm slang.



**Anslutningar handfat/tvättställ**

Anslutningar för handfat.

ArtNr	Typ	Kr
4502	Bottensil med propp	128:-
4504	Slanganslutning rak 32mm	26:-
4506	Slanganslutning vinklad 25mm	98:-

4502: bottensil, propp och avloppsstos 1 1/4" gänga  
4504: Rak 1 1/4" slanganslutning 32mm  
4506: Vinklad 90° 1 1/4" slanganslutning 25mm



**Avloppsanslutning**

Försammankoppling av diskhoar 4486, 93, 95 och 97. Kan justeras i bredd.

ArtNr	Slang Ø	Kr
4491	32 mm	245:-



**Diskho propp**

ArtNr	Kr
4499	37:-



**Handfatsbottensil med propp**

Vit plast.

ArtNr	Hål Ø;	Y Ø;	H	Typ	Kr
4656	20	32	42	Rak	110:-

**Varmvattenberedare**



**Varmvattenberedare INOX**

Volymer 12-60 liter. Steglös termostatreglerad 1200 W elpatron för 230 volt landström. Koppling till motors kylsystem. Beredare helt i rostfritt syrafast stål, ytterhölje höglans polerat samt värmeslinga i rostfritt stål. Levereras med säkerhetsventil. Isolering av polyuretaneskum med slutna celler. Värme förlust > 1°C / tim. Slanganslutning 1/2"

ArtNr	Lit.	L	Ø	Kr
8948	12	255	328	4 695:-
8950	22	470	320	4 795:-
8951	30	615	320	5 295:-
8952	45	875	320	6 095:-
8953	60	1055	320	6 595:-



**Termostatblandare**

För varmvattenberedare art. nr. 8948-8953.

ArtNr	Kr	
8955	Termostatblandare	675:-
8956	Säkerhetsventil	125:-



**Utkastare**

Teleskopisk och vridbar. Anodiserad aluminium och plast

ArtNr	Ansl.	H min	H max	Kr
4431	11-14	195	285	98:-



**Utkastare**

Förkromad mässing. Vridbar

ArtNr	Ansl.	Utkastare L	H	Kr
4474	13	140	130	265:-

Slang nipplar med 3/8" rörgänga och 13 mm slanganslutning ingår.



**Pentrykran enkel**

Förkromad mässing.

ArtNr	Ansl.	L	Utkastare Ø;	Kr
4454	3/8"	170	12	275:-

Längd under bänk 27 mm. Höjd kran 60 mm. Anslutning: 3/8" rörgänga. Slangnippel (Art.nr. 4466) tillkommer för 12,5 mm slanganslutning.



**Pentrykran dubbel**

Förkromad mässing.

ArtNr	Ansl	L	Utkastaren Ø;	Kr
4456	3/8"	120	12	395:-

Mått: cc inlopp. 110 mm. Längd under bänk 27 mm. Höjd kran 60 mm. Anslutning: 3/8" rörgänga. Slangnippel (2 st. art.nr. 4466) tillkommer för 12,5 mm slanganslutning.



**Pentrykran enkel**

Förkromad mässing.

ArtNr	Ansl.	B	Kr
4414	3/8"	90	745:-

Anslutning: 3/8" rörgänga. Slangnippel (art.nr. 4466) tillkommer för 12,5 mm slanganslutning.



### Pentrykran dubbel

Förkromad mässing.

ArtNr	Ansl	B	Kr
4418	3/8"	145	995:-

Anslutning: 3/8" rörgänga.  
Slangnippl (2 st. art.nr. 4466 ) tillkommer för 12,5 mm slanganslutning.



### Pentrykran dubbel

Förkromad mässing. Vridbar.

ArtNr	Ansl.	L	H	Kr
4476	13	140	160	455:-

Slang nipplar med 3/8" rörgänga och 13 mm slanganslutning ingår.



### Engrepsblandare

Förkromad mässing.

ArtNr	Pip L	Kr
4438	140	795:-

Slang nipplar med 3/8" rörgänga och 13 mm slanganslutning ingår.



### Engrepsblandare

Förkromad mässing. Vridbar åt sidan.

ArtNr	Pip L	Kr
4434	200	795:-

Slang nipplar med 3/8" rörgänga och 13 mm slanganslutning ingår.



### Pentrypump med kran

12 V. Tryckhöjd 2 m. Kran med vipprömbrytare.

ArtNr	Lit/min	Ansl.	L	Ø	Kr
4183	6,6	10,5	115	45	325:-

## Pentrypumpar



### Pentrypump

För färsk och saltvatten. Inbyggd backventil.

ArtNr	L/min.	Ansl.	Kr
4436	3 - 4	3/8	248:-



### Pentrykran

Försedd med microströmbrytare i vredet för tillslag av pump som saknar tryckavkänning. Fällbar.

ArtNr	Ansl	Max H	Kr
4194	12,5	170	175:-

Lämplig för pump: Art. nr. 4193, 4199.



### Pentrypump dränkbar

12V, 2A. PVC-plast. Tryckhöjd 4,8 m.

ArtNr	Lit/min	Ansl.	Ø	Kr
4199	7,5	11	41	189:-



### Pentrypump IN LINE

12V. Dränkbar. PVC-plast.

ArtNr	Lit/min	Ansl.	Ø	L	Kr
4193	17	12,5	43	137	260:-

Tryckhöjd: 7 meter.  
Förbrukning: 3 Ampere.  
Säkring: 5 Ampere.



### Pentrypump fotpump

För salt- eller sötvatten. Dubbelverkande.

ArtNr	Lit/min	Ansl	L	Kg	Kr
4432	14,5	13	190	0,65	398:-
4445					105:-

4445: Packningssats.



### Pentrypump fotpump

För salt- eller sötvatten. Dubbelverkande. Finns med utkast till höger eller vänster.

ArtNr	Uttopp	Ansl B	Dj	H	Kr	
4470	Vänster	13	130	90	118	425:-
4471	Höger	13	130	90	118	425:-
4472						149:-

4472: Packningssats.



### Pentrypump FLOPUMP MINI

Självsugande tryckvattenpump. Lämplig för färsk eller saltvatten. Inbyggd tryckströmbrytare, kan torröras.

ArtNr	L/min	Ansl.	V	A	Bar	Kr
50099	3,8	9-10	12	2,5	2,4	395:-



### Pentrypump FLOPUMP

Tryckvattenpump med tyst gång och jämnt flöde. Lämplig för färsk eller saltvatten. Inbyggd tryckströmbrytare. Anslutningar med snäppförslutning. Självsugande, kan torröras.

ArtNr	L/min	Ansl.	V	Bar	A	Kr
50107	12,5	12,5	12	2,4	7	925:-
50102	17	19	12	2,75	6	995:-
50108	17	19	24	2,75	2,5	1 050:-

Mått: L. 250 x B. 190 x H. 100 mm.  
50107 säkring: 10 A.  
50102 säkring: 10 A.  
50108 säkring: 5 A.  
Levereras med filter (ansluts på inloppssidan) samt anslutningar för 12,5 mm slang x 2 st. samt 1st. 1/2" R-gänga.



### Pentrypump 12 volt SEAWORLD

Tryckvattenpump med tyst gång och jämnt flöde. Lämplig för färsk eller saltvatten. Inbyggd tryckströmbrytare. Anslutningar med snäppförslutning. Självsugande, kan torröras.

ArtNr	L/min	V	Bar	A	Kr
50100	12	12	2,4	7	875:-

Bör monteras med Seaworld vattenfilter (art.nr. 50139). Ansluts på inloppssidan.  
Mått: L. 230 x B. 150 x H. 100 mm.  
Vikt: 2,0 kg. Anslutning: 12,5 mm. eller 16mm.  
Gnistskyddad och permanentsmord helt kullagrad motor.  
Säkring: 10 A.



### Pentrypump JOHNSON Aqua Jet WPS

Aqua Jet WPS från Johnson-Pump är pentrypumpar med fem kammare för jämnast möjliga flöde. Inbyggd tryckströmbrytare. Pumparna är mycket tystgående jämfört med konventionella tre och fyra kammars pentrypumpar. Pumparna är utrustade med snap-off anslutningar för enkelt underhåll. En akkumulatortank och vattenfilter på inlopp rekommenderas för bästa funktion och drift. Anslutningar 12,5 eller 19mm.

ArtNr	Typ	L/min	Bar	V	Kr
50146	WPS 2.9	11	2,8	12	1 095:-
50150	WPS 4.0	15	2,8	12	1 895:-
50152	WPS 5.2	20	2,8	12	2 095:-
50153	WPS 5.2	20	2,8	24	2 095:-

Mått: WPS 2.9: LxBxH 204x197x110  
Mått: WPS 4.0 & 5.2: LxBxH 240x214x110  
Säkringar: WPS 2.9 & 4.0 10A  
Säkringar: WPS 5.2 12V 15A. WPS 5.2 24V 8A.



### Pentrypump MARCO UP2/A

Självsugande tryckvattenpump (upp till 1,5 m). Lämplig för färsk eller saltvatten. Kugghjulspump med teflonbehandlade kugghjul i brons. Pumphus av kromad mässing. Axel av syrafast stål.

ArtNr	L/min	Ansl.	V	Bar	Amp	Kr
50114	8	12,5	12	1,5	2,8-3,2	1 695:-

Längd: 162 mm  
Bredd: 114 mm ink. anslutning  
Höjd: 73  
Säkring: 5 amp



### Spolpumpkit Flopump

Spolpumpskit med tryckvattenpump med tyst gång och jämnt flöde. Lämplig för färsk eller saltvatten. Inbyggd tryckströmbrytare. Anslutningar med snäppförslutning. Självsugande, kan torrköras. Levereras med filter samt spolmunstycke med "Gardenakoppling". 2 st. anslutningar för slang samt 1st. 1/2" R-gänga ingår.

ArtNr	L/min	Ansl.	Bar	A	Kr
50109	12,5	13 mm	2,4	7	995:-
50111	17	19 mm	2,75	6	1 095:-

Mått: L. 250 x B. 190 x H. 100 mm.  
Spänning 12 volt.  
50109 säkring: 10 A.  
50111 säkring: 10 A.



NYHET!

### Spolpumpkit JOHNSON Aqua Jet WD 5.2

Spolpumps kit innehållande en Aqua Jet WD 5.2 (20 l/min 5 bar), inloppsfilter, spolmunstycke, bordsgenomföring med kulventil, 7,5m spiralslang samt en upplyst panelbrytare.

ArtNr	L/min	Bar	V	Kr
50142	20	5	12	2 995:-
50143	20	5	24	2 995:-

Storlek: LxBxH 240x214x110mm  
Systemtryck: 5 bar. Kapacitet: 20l/min  
Anslutning 19mm. Säkring: 12V 20A. 24V 10A.



### Spolpumpkit MARCO DP3

Självsugande tryckvattenpump (upp till 1 m). Lämplig för färsk eller saltvatten. Kugghjulspump med teflonbehandlade kugghjul i brons. Pumphus av kromad mässing. Axel av syrafast stål.

ArtNr	L/min	Ansl.	V	Bar	Amp	Kr
50119	14	12,5	12	2	9,5-10	2 595:-

Levereras med 10 m spiralslang, spolmunstycke och inloppsfilter, manometer samt anslutningar.  
Längd: 160 mm  
Bredd: 249 mm  
Höjd: 102  
Säkring: 7,5 amp.



### Spolpump MARCO UP3/E

Självsugande tryckvattenpump (upp till 1,5 m). Lämplig för färsk eller saltvatten. Kugghjulspump med teflonbehandlade kugghjul i brons. Pumphus av kromad mässing. Axel av syrafast stål.

ArtNr	L/min	Ansl	V	Bar	Amp	Kr
50122	14	12,5	12	2	5-6	2 195:-

Längd: 160 mm  
Bredd: 249 mm  
Höjd: 102  
Säkring: 10 amp.



### Spolpumpkit MARCO DP12

Självsugande tryckvattenpump (upp till 1,5 m). Lämplig för färsk eller saltvatten. Kugghjulspump med teflonbehandlade kugghjul i brons. Pumphus av kromad mässing. Axel av syrafast stål. Inbyggd tryckströmbrytare.

ArtNr	L/min	Ansl.	V	Bar	Amp	Kr
50128	15	12,5	12	5	18-20	3 895:-

Levereras med 10 m spiralslang, spolmunstycke och inloppsfilter, manometer samt anslutningar.  
Längd: 213 mm  
Bredd: 261 mm  
Höjd: 115  
Säkring: 30 amp.



### Spolslang med kassett

Slang med spolmunstycke i ena änden och snabbkoppling i andra. Slangkassett för skottmontage.

ArtNr	L slang	Kr
50140	7,5 m	395:-



### Slanganslutning INFÄLLD

Infälld slanganslutning med snabbkoppling. Inbyggd backventil som stänger när slangens kopplas bort.

ArtNr	L x B	I Ø;	Inb. Dj	Kr
50133	95x95	70	65	375:-



### Accumulatortank

Rostfri tank med gummimembran. Kan monteras i alla lägen. Ger jämnare vattenflöde i tryckvattensystem. Lämplig till system med 1-10 bar tryck.

ArtNr	Lit	Ansl.	Ø	H	Kr
4446	2,0	1/2" R	138	274	1 295:-



### Expansionstank

Plast. Monteras stående.

ArtNr	Lit	Ansl.	Ø	H	Kr
4447	1,0	12,5	90	270	198:-

Max. arbetstryck: 4 kg/cm².



NYHET!

### Reservdelar till pentrympumpar

ArtNr	Modell	Detalj	Kr
4483	JP Aqua Jet SEAWORLD	Vattenfilter	195:-
50103	50100	Tryckströmbrytare	165:-
50116	JP Aqua Jet	Slangsockel	39:-
50117	JP Aqua Jet Flopump F135,	Slangsockel	39:-
99192	50107,50109 Flopump F140,	12,5mm 2st.	
99194	50102,50111	19mm 2st.	39:-
99196	50102,50111	Tryckströmbrytare	98:-
99197	50102,50111	13 mm slangansl.	98:-
99198	50107,50109	1 rak, 1 vinkl. 1st	39:-
99199	50102,50111	1/2" gänga	39:-
99001	JP P-50, P-75	19 mm slangansl.	840:-
		1 rak, 1 vinkl. 1st	
		1/2" gänga	
		Filter med 12,5 mm ansl.	
		Filter med 1/2"	
		gänga	
		Membran	



### Ledningsfilter SEAWORLD

För pentrympumpar.

ArtNr	Ansl.	Kr
4170	13	110:-
4171	19	125:-



### Duschsystem MARCO SP2

Självsugande tryckvattenpump (upp till 1,5 m). Lämplig för färsk eller saltvatten. Kugghjulspump med teflonbehandlade kugghjul i brons. Pumphus av kromad mässing. Axel av syrafast stål.

ArtNr	L/min	Ansl	V	Bar	Amp	Kr
50129	8	12,5	12	1,5	2,8-3,2	1 895:-

Levereras med 4 m slang, duschmunstycke och inbyggnadslåda.  
Längd: 162 mm  
Bredd: 105 mm  
Höjd: 73  
Säkring: 5 amp.



### Duschblandare infälld

För inbyggnad. Duschmunstycke försedd med tumgrepp för på- och avstängning samt duschslang. Engreppsblandare för varm- och kallvatten.

ArtNr	L x B	Ø; Hål	Dj	Kr
4484	135x125	100	150	995:-

Levereras med två olika lock, ett med lås samt ett utan.



### Handdusch

För inbyggnad. Ukastaren försedd med tumgrepp för på- och avstängning.

ArtNr	Inb. Ø;	Slang L	Kr
4478	56	2400	285:-

Lock och packning för tätt montage.

NYHET!

NYHET!



### Duschmixer

Komplett inbyggnadslåda i polycarbonat med lock. Innehåller duschhandtag med avstängning och slang 1,85 m. Blandare för kallt och varmt vatten.

ArtNr	B	H	Dj	Kr
4448	267	132	51	1 395:-



### Duschmixer

Förkromad mässing. Ukastaren försedd med tumgrepp för på- och avstängning.

ArtNr	B	H	L slang	R-gänga	Kr
4459	160	140	1500	3/8"	695:-



### Handdusch system

Duschhandtaget försedd med tumgrepp för på- och avstängning.

ArtNr	Armatur	L	Kr
4457	Utan	1300	198:-
4458	Med	1300	595:-

Duschslangen kan monteras på pentrykranen 456.



### Duschslang / handtag

ArtNr	Detalj	Kr
99082	Dusch handtag	125:-



### Duschhandtags hållare

Ledat väggfäste för duschhandtag.

ArtNr	Kr
4442	90:-



### Inspektionsslucka med box

Vit, slagtålig plast. Försedd med vit plastlucka. Öppningsbar 180°.

ArtNr	B	H	Dj	Kr
4464	160	235	100	255:-



### Duschläns SEAWORLD

Kompakt duschlänsystem med pump, nivåvakt och filter. Inbyggd backventil. Inloppsanslutning för 3 st olika tappställen. Tanken har lock för att eliminera stänk och lukt.

ArtNr	L/min	V	L	H	B	Kr
5983	47,5	12	340	135	215	795:-

Inloppsanslutning  
1 X 3/4"  
1 X 3/4" eller 1 X 1"  
1 X 1 1/8" eller 1 X 1 1/2"  
Utlopp 3/4" eller 1"  
Strömförbrukning: 5A.

### Länsppumpar Manuella



### Länsppump SEAWORLD

Armerad plast.

ArtNr	Ansl.	L	B	Kr
4410	25	114	114	325:-
4405		Membran		60:-



### Länsppump SEAWORLD

Armerad plast.

ArtNr	Ansl.	Kr
4462	25	425:-
99145	Reservdelssats	120:-

Mått: 230 x 210 x 130 mm.



### Länsppump Viking Bulkhead

Länsppump för durk eller däcksmontage även lämplig för tömning av septiktank. Membran och backventiler i oljebeständigt nitrilgummi. Löstagbart handtag. Öppningsbar renslucka.

ArtNr	Detalj	Ansl.	Kr
5950	Komplett pump	38mm	935:-

Mått: Ø.164 B.253 H.133.  
Kapacitet: 60 slag/min 54 liter  
80 slag/min 72 liter  
100 slag/min 90 liter.



### Länsppump RM 69 SENIOR A

Lämplig för tömning av septiktank. Membran och backventiler i oljebeständigt nitrilgummi. Pumphuset vridbart vid montage.

ArtNr	Ansl.	L/slag	Kr
5944	38 mm	1 lit.	1 055:-
4404	Membran		245:-

Max sughöjd: 4,75 m.  
Max tryckhöjd: 5,5 m. Mått. 250 x 240 x 145.



### Länsppump SEAWORLD för infällt montage

Armerad plast.

ArtNr	Ansl.	Kr
4463	25	525:-
99145	Reservdelssats	120:-

Mått: 230 x 210 x 130 mm.

### Länsppump för infällt montage

Länsppump för infällt montage. Pump-handtaget är integrerat i täcklocket. Inget letande efter lösa handtag när pumpen måste användas.

ArtNr	Ø; Ansl.	B	H	Inb. Dj	Kr
5947	25/38	165	235	145	495:-

Kapacitet:  
38 mm slang: 45-68 liter/min.  
25 mm slang: 37-60 liter/min.



### Länsppump för infällt montage JOHNSON

Länsppump JOHNSON Viking Compact för infällt montage. Pumphantaget är integrerat i täcklocket. Inget letande efter lösa handtag när pumpen måste användas. Självätande mot monteringsytan. Pumpens in och utlopp kan vridas 360° och de levereras i två storlekar. Ø25mm & Ø38mm

ArtNr	L	B	Inb. Dj	Kr
5957	210	160	115-121	865:-

Kapacitet: 45 slag/min vid 1 meter tryckhöjd.  
38 mm slang: 45 liter/min.  
25 mm slang: 34,5 liter/min



### Länsppump RM 69 SENIOR B

Lämplig för tömning av septiktank. För infällt montage. Membran och backventiler i oljebeständigt nitrilgummi. Pumphuset vridbart vid montage.

ArtNr	Ansl.	L/slag	Kr
5946	38 mm	1 lit.	1 155:-
4409	Bälåg Genomföring		145:-
4404	Membran		245:-

Max sughöjd: 4,75 m.  
Max tryckhöjd: 5,5 m.  
Mått. 250 x 240 x 145.



### Membran och resevdelssatser

Membran och resevdelssatser till membranpumpar.

ArtNr	Passar till	Kr
4404	Membran RM69 SENIOR A och B	245:-
4409	Bälåg till RM69 SENIOR B	145:-
99145	SEAWORLD 4462 Och 4463	120:-
4405	SEAWORLD 4410	60:-



### Länspump Wave

Länspumpen hänges i vattnet utanför relingen. Båtens/vågornas rörelser får flottören att pumpa ut vatten ur båten.

ArtNr	Ø	H	Kr
5990	230	670	995:-



### Länspump

80 cm. slang Ø 28 mm.

ArtNr	Ø	L	Kr
4400	50	550	175:-
4401	50	750	195:-

### Länspumpar El



### Länspump dränkbar JOHNSON BILGE MATE

Pumphus av plast. Vridbart skottfäste.

ArtNr	L/min	V	Ansl	Ø	H	Kr
5975	30	12	19	115	100	198:-

Strömförb. 2A, Säkring: 3A • CE.



### Länspump dränkbar SEAWORLD

Länspump 12V. Pumphus av plast. Vridbart skottfäste.

ArtNr	L/min	Ansl.	Ø	H	Kr
4406	26	19	65	83	159:-

Strömförb. 2A. Säkring 3A. CE



**NYHET!**

### Länspump dränkbar JOHNSON L-Serie

Dränkbar länspump 12v som är mycket servicevänlig, motorn går att lossa från pumphuset för att underlätta rengöring. Pumparna levereras med rak samt vinklad DuraPort anslutning. Pumphus i termoplast resistent mot länsvatten innehållande bensin och rengöringsmedel. Läpptätning. Kraftig vattenkyld permanentmagnetmotor.

ArtNr	L/min	Ansl.	Ø	H	Kr
5920	40	19	70	112	275:-
5922	50	19	70	112	395:-
5924	63	19	70	112	495:-

Lit / minut = vid 0 M tryckhöjd.  
5920: Strömförb. Max 2,5A Säkring 5A  
5922: Strömförb. Max 3A Säkring 5A  
5924: Strömförb. Max 3,2A Säkring 5A




**NYHET!**

### Länspump dränkbar JOHNSON L-Serie Kraftig

Kraftiga dränkbara länspumpar 12 alternativt 24v (5937) med högre kapacitet och utvecklade för att få längsta möjliga livslängd. Vattenkyld 12 polig motor med dubbla kullager. Lätt demonterbar för rengöring. Art 5934 har dessutom en mekanisk tätning samt två olika anslutnings alternativ med inbyggd backventil.

ArtNr	L/min	Ansl.	Ø	Höjd	Kr
5932	100	28	108	149	895:-
5934	130	28	108	177	1 295:-
5936	252	38/50	121	216	1 995:-
5937	252	38/50	121	216	1 995:-

Lit / minut = vid 0 M tryckhöjd.  
5932: 12V Strömförb. Max 7A Säkring 10A  
5934: 12V Strömförb. Max 7,5A Säkring 12A  
5936: 12V Strömförb. Max 15A Säkring 25A  
5937: 24V Strömförb. Max 7,5A Säkring 15A



**NYHET!**

### Länspump dränkbar JOHNSON Low Boy

Lågprofilpump 12V designad för att underlätta montering i trånga utrymmen. Perfekt på båtar där länspumpen är monterad t.e.x under motorn. levereras med rak samt vinklad DuraPort anslutning.

ArtNr	L/min	Ansl.	L x B x H	Kr
5928	50	19	146x81x72	465:-

Lit / minut = vid 0 M tryckhöjd.  
5928: Strömförb. Max 3A Säkring 5A



**NYHET!**

### Länspump dränkbar JOHNSON Ultima Combo

Dränkbar länspump 12V med Ultima nivåströmbrytare som gör att länspumpen startar automatiskt när vattennivån når 50mm, och bryter när vattennivån är 20mm. Pumpen levereras med rak samt vinklad DuraPort anslutning med inbyggda backventiler.

ArtNr	L/min	Ansl.	Ø; Max	Kr
5915	40	19	100	695:-

Lit / minut = vid 0 M tryckhöjd.  
5915: Strömförb. Max 2,5A Säkring 5A



**NYHET!**

### Länspump dränkbar JOHNSON Ultima Bilge

Ultima Bilge är en kvalitetspump med inbyggd automatisk nivåväkt utan rörliga delar. 12v länspump med pumphus i termoplast. Axel av rostfritt syrafast stål. Lätt demonterbar för rengöring. Pumpen startar automatiskt när vattennivån når 50mm och slår av vid en vattennivå på 20mm. En tre sekunders fördröjning hindrar falska starter. Pumpen levereras både med rak och vinklad DuraPort anslutning med inbyggd backventil.

ArtNr	L/min	Ansl.	L x B x H	Kr
5958	38	19	142x82x105	865:-
5961	51	19	142x82x105	995:-
5962	79	28	142x82x117	1 465:-

Lit / minut = vid 0 M tryckhöjd.  
5958: Strömförb. Max 2,5A Säkring 5A  
5961: Strömförb. Max 3A Säkring 5A  
5962: Strömförb. Max 3A Säkring 5A



### Länspump dränkbar RULE

Amerikansk kvalitetspump. 12v länspump med pumphus i termoplast. Axel av rostfritt syrafast stål. Lätt demonterbar för rengöring.

ArtNr	L/min	Ansl.	Ø	H	Amp	Kr
5977	32	19	60	90	1,9	365:-
5971	50	19	60	95	2,8	625:-
5973	69	28	60	108	3,3	675:-

Lit / minut = vid 0 M tryckhöjd.  
Max tryckhöjd: 3 M.



### Länspump dränkbar RULE

Amerikansk kvalitetspump. Länspump med pumphus i termoplast. Axel av rostfritt syrafast stål. Lätt demonterbar för rengöring.

ArtNr	L/m	Ansl.	V	Ø	H	A	Kr
5968	95	28	12	108	152	4,8	1 450:-
5981	125	28	12	108	152	8,4	1 995:-
5979	230	38	12	124	184	15,5	2 795:-
5982	125	28	24	108	152	4	2 195:-
5985	230	38	24	124	184	6,9	2 578:-

Lit / minut = vid 0 M tryckhöjd.  
Max tryckhöjd: Art 5968 3 M. 5981-85 6M.



### Länspump dränkbar RULE DUO

Amerikansk kvalitetspump med nivåväkt. 12v länspump med pumphus i termoplast. Axel av rostfritt syrafast stål. Lätt demonterbar för rengöring.

ArtNr	L/min	Ansl.	Ø	H	Amp	Kr
5992	23	19	60	90	2,1	695:-
5993	32	19	60	90	1,9	895:-

Pumpen levereras med nivåväkt.  
Lit / minut = vid 0 M tryckhöjd.  
Max tryckhöjd: 3 M.



### Länspump dränkbar RULEMATE

Amerikansk kvalitetspump med inbyggd automatisk nivåväkt utan rörliga delar. 12v länspump med pumphus i termoplast. Axel av rostfritt syrafast stål. Lätt demonterbar för rengöring. Enkel "Pumpcheck" funktion med tryckknapp för att försäkra korrekt drift.

ArtNr	L/min	Ansl.	L x B x H	Amp	Kr
5960	32	19	127x72x102	2	950:-
5963	69	28	127x72x102	3,4	1 675:-

Lit / minut = vid 0 M tryckhöjd.  
Max tryckhöjd: 3 M.



### Läns-pump dränkbar RULE AUTOMATIC

Helautomatisk 12 volt läns-pump med elektronisk läns-automatik. Läns-automatiken har inga rörliga delar. Pumpen startar med 2,5 minuters intervall. Pumpen känner då av om det finns vatten eller ej. Känner pumpen ett motstånd (vatten), går den tills vattnet är tömt. Känner den inget motstånd (inget vatten) stängs pumpen av.

ArtNr	L/min	Ansl.	Ø	H	Amp	Kr
5951	32	19	60	102	1,9	1 120:-
5952	50	19	60	108	1,9	1 395:-
5953	69	29	60	114	3,3	1 695:-

Lit / minut = vid 0 M tryckhöjd.  
Max tryckhöjd: 3 M.  
Strömförbrukning vid nivåkontroll: 0,2 Ah/dygn.



**NVHET!**

### Läns-/Avfallspump JOHNSON Viking Power 16/32

Moderna 12V självsugande enkammars membranpumpar med ett brett användningsområde, bland annat som läns- och tömningspump. Fördelar med membranpump: Tystgående, Kan köras torr, Lätt att installera, Inget filter behövs, Enkel att underhålla, Låg strömförbrukning, Motorn kan monteras i olika vinklar. Snap-off anslutningar ingår.

ArtNr	Modell	L/min	Ø; Ansl.	Kr
5912	Power 16 16	19/25mm		1 995:-
5914	Power 32 32	38mm		4 595:-

Storlek LxBxH: Max sughöjd 3m.  
Viking Power 16. 186x181x118  
Viking Power 32. 277x264x192



### Läns-pump 25 liter RM 69

Korrosionsbeständig och tystgående membranpump med hög kapacitet. Lämplig som läns- eller grävattenpump. Pumpens konstruktion medger montage i valfritt läge. Membran av nitrilgummi. Tål att torrköras.

ArtNr	Ansl.	V	A	Kr
4420	25	12	16	2 195:-

Kapacitet: 25 L / min. Självsugande upp till 3 m.  
Tryckhöjd 5 m. Sug + tryckhöjd max 4 m. totalt.



### Läns-pump 40 liter RM 69

Korrosionsbeständig och tystgående membranpump med mycket hög kapacitet. Lämplig som läns- och grävattenpump eller för tömning av septiktankar. Pumpens konstruktion medger montage i valfritt läge. Membran av nitrilgummi. Tål att torrköras.

ArtNr	Ø; Ansl.	V	A	Kr
5941	38	12	16	4 495:-

Kapacitet: 40 L / min.  
Självsugande upp till 3 m.  
Tryckhöjd 5 m.  
Sug + tryckhöjd max 4 m. totalt.



### Läns-pump spolpump JOHNSON F3B-19

Självsugande impellerpump (upp till 3 m) hus i brons samt gnistskyddad motor. Typiska användningsområden är som läns-pump, transport av dieselbränsle, spolpump, brandpump, färskvattenpump med mera. Oljebeständig nitrilimpeller. Axel av syrafast stål.

ArtNr	L/min	Ansl.	V	Kr
4419	21	3/8 BSP	12	1 695:-
99190				265:-

Anslutningarna har utvändiga rillor som även medger att ett Ø 25 mm slang kan användas.  
Längd: 170 mm  
Bredd: 113 mm  
Höjd: 82  
99190: Impeller



### Läns-pump spolpump 24 V. JOHNSON F4B-19

Impellerpump med hus av brons. Axel av rostfritt stål. Gnistskyddad motor. Integrerad kam och gummifötter ger låg ljudnivå. O-ringstättning i lock. Oljebeständig nitrilimpeller. Får ej torrköras. Kan köras kontinuerligt upp till 0,5 bar och max 1 timme i 1 bars tryck.

ArtNr	V	Ansl.	L	B	H	Kr
4421	24	1/2"	220	120	90	2 395:-

Anslutningarna har utvändiga rillor som medger att även ett Ø; 25 mm slang kan användas. Kapacitet: 35 respektive 45l/min. Säkring: 24 V 15A. Vacuum-brytare kan anslutas för undvikande av torrkörning



### Läns-pump spolpump MARCO UP2-P

Självsugande kugghjulspump (upp till 1,5 m). Lämplig till läns-pumpning, spolning, vattencirkulation, tömning/fyllning av färsk eller saltvatten. Teflonbehandlade kugghjul i brons. Pumphus av kromad mässing. Axel av syrafast stål.

ArtNr	L/min	Ansl	V	Bar	Amp	Kr
4424	8	12,5	12	1,5	2,8-3,2	1 395:-

Längd: 128 mm  
Bredd: 114 mm inkl. anslutning  
Höjd: 73  
Säkring: 5 amp.  
OBS! Får ej användas för fotogen, bensin eller lösningsmedel p.g.a. explosionsrisk.



### Nivåströmbrytare

Automatisk nivåbrytare i korrosionsbeständiga material. För helautomatisk drift. Inbyggd microbrytare helt utankviksilver. Kan användas för 12 och 24 V.

ArtNr	L	B	Kr
5984	113	83	239:-

Max belastning: 12 V - 10 A.  
Tillslag vid 62 mm.



**NVHET!**

### Nivåströmbrytare JOHNSON AS888

Automatisk nivåbrytare i korrosionsbeständiga material. För helautomatisk drift. Inbyggd microbrytare. Kan användas för 6,12,24 och 32V. Försedd med fäste för snabbkoppling till Johnson dränkbara pumpar.

ArtNr	L x B x H	Kr
5929	115x75x max 95	365:-

Slaglängd 95mm.



**NVHET!**

### Nivåströmbrytare JOHNSON Ultima Switch

En helt ny typ av nivåvakt som använder sig av patenterad sensor utan rörliga delar för att känna av vatten. Pumpen startar automatiskt när vattennivån når 50mm och slår av vid en vattennivå på 20mm. En tre sekunders fördröjning hindrar falska starter. Nivåvakten är helt kapslad och kan därmed inte korrodera samt är ej känslig för miljöer där vatten kan vara oljeblandat. Kan användas för 6,12,24 och 32V.

ArtNr	Kr
5931	495:-

Max belastning: Vid 12 alt 24V är 20A.



### Nivåströmbrytare WATER WITCH

Helautomatisk nivåbrytare i korrosionsbeständiga material. Helt utan rörliga delar. Kan monteras på slangen med slangklämman. Kopplad till läns-pump sörjer vakten för att pumpen startar och stoppar automatiskt när läns-vattnet stiger resp. sjunker. Inbyggd elektronisk fördröjning vid påslag (6-8 sek) och vid avstängning (14-17 sek) förhindrar falska tillslag. Kan kombineras med panel 5996. OBS! Fungerar ej i rent regnvatten på grund av för lågt mineral innehåll.

ArtNr	V	Maxbelastning	Mått	Kr
5989	12V	15 A	54 x 34 x 25	435:-



### Nivåströmbrytare WEMA

Pumpbrytare med samma pålitliga och geniala konstruktion som Wemas S-3 givare. Levereras med inbyggd relä.

ArtNr	Ø	H	Kr
5998	40	145	455:-

Aktiveras vid 70 mm djup och deaktiveras vid 20 mm.



### Nivåalarm WEMA

Nivåalarm som larmar när nivån stiger. Kopplas till summer eller varningslampa.

ArtNr	V	Ø	H	Kr
5976	12	40	145	395:-

Slår till vid 5 cm djup och stänger av vid 4 cm djup.



### Kontrollpanel SEAWORLD

Repositions strömbrytarpanel med säkringshållare och kontrollampa. För manuell och automatisk styrning av länsmpumpar. Mattsvart plast. Stänkskyddad.

ArtNr	V	B	H	Dj	Kr
5996	12	76	63	40	175:-

Levereras med säkring och kopplingschema.



### Filter med backventil JOHNSON

Stående sil/filter som förhindrar att skräp och andra orenheter sätter igen inloppets sugledning. Bibehåller sugförmågan i systemet. Anslutningar 19/32 samt 25/38mm.

ArtNr	Kr
4718	249:-

### Pumpar Övrigt



### Utedusch

PVC. Avsedd för upphängning och soluppvärmning. Självfall.

ArtNr	Lit	Kr
4425	19	99:-

Levereras med kran, slang och duschmunstycke.



### Bärbar tryckdusch PORTASHOWER

Portashower är en 5 liters tryck-spruta, kompakt, bärbar dusch speciellt framtagen för fritidsaktiviteter, båt och camping. Är utrustad med luftsäkerhetsventil, lättstyrd handspray och 2m slang. Ungefärlig duschtid – 3 minuter. Behållare av polyeten

ArtNr	Lit	Ø	H	Kr
4426	5,0	175	460	499:-
4433				99:-

Med hjälp av hantaget byggs ett tryck upp i behållaren som ger en duschkapacitet på ca. 1,5 lit/min. Levereras med duschhandtag, 2 m slang och avstängningsventil. 4433: Duschhandtag.



### Kolfilter Inline

Filterhållare av plast med slanganslutningar för 12,5 mm slang. Aktivtkolfilter. Livslängd 3000L eller en säsong.

ArtNr	Ø	L	Kr
4521	55	195	379:-



### Öskar

Orange plast i mycket kraftig modell.

ArtNr	L	B	Kr
6623	225	140	59:-



### Öskar

Plast

ArtNr	Lit	L	B	Vikt g	Kr
6608	1,5	195	135	210	26:-



### Hävertpump

ArtNr	Kr
5999	48:-



### Cirkulationspump

Magnetkopplad pump. Kan köras torr upp till 30 min. Nominell driftslängd 5000 tim. kontinuerligt. Kullagrad permanentmagnetmotor. Monteras med tillrinning alt. fylles före start.

ArtNr	Ansl	V	Kap	L	B	Säk	Kr
8900	16	12	15	177	62	1,6	1 495:-
8901	16	24	15	177	62	0,8	1 267:-
8902	19	12	17	177	68	1,6	1 495:-
8906	19	12	26	177	68	3,0	1 695:-

### Vatten Övrigt



### Hink

Plast.

ArtNr	Lit	Kr
9472	10	29:-



### Slagpyts - hopfällbar

Gul plastbelagd väv. Vattenfylld står den.

ArtNr	Lit	Ø	H	Kr
4587	10	240	250	119:-



### Slagpyts med 3m lina

ArtNr	Lit.	Kr
9477	8	175:-



### Vattenrening AQUA CLEAN

Desinficerar tanken och gör vattnet bakteriefritt. Förpackningen räcker till 1000 l vatten.

ArtNr	Kr
4586	169:-

Oskadligt även vid överdosering. Efter inblandning skall vattnet stå 2 timmar före användning.



### Vattenrening BIO TAB

Desinficerar tanken och gör vattnet bakteriefritt på 3 tim. Verkar i minst 6 veckor.

ArtNr	Fp.	Typ	Kr
4546	100 tab	För vatten	138:-

4546: Räcker till ca 800 liter vatten.



### Tankrengöring PURATANK

Klorfritt tankrengöringsmedel aktivt genom syre. Rengör och desinficerar tankar, slangar, pumpar och kranar. En förpackning räcker till rengöring av vattensystem om 160 lit.

ArtNr	Flaska	Kr
4581	0,5 l	169:-



### Tankrengöring BIO TAB

Gör tank och ledningar, bakteriefria på 60 min och beläggingsfria på 6 tim.

ArtNr	Fp.	Typ	Kr
4540	50 tab	För tank	138:-
4541	200g pulver	För tank	99:-

Räcker till ca 200 liter vatten.



### Saltvattentvål/Schampo

Klassikern för användning i såväl salt som sött vatten. Fungerar även som raklödder. Flyter.

ArtNr	Typ	Kr
11148	Hård Tvål	45:-
11158	Flytande schampo	75:-



### Saltvattentvål och Schampo SJÖ&HAV

Sjö&Hav's Schampo samt Saltvattentvål är av hög kvalitet och framtagen för att passa i svenska vatten. Den innehåller ämnen som gör att den löddrar rikligt i både salt- och sötvatten. Sjö&Hav har en mild, fräsch parfymering och endast biologiskt nedbrytbara råvaror används som inte skadar känslig miljö. Du bidrar därför till en långsiktig investering i både i naturen och i sommaren!

Du kan utan problem släppa taget om flaskan i vattnet eftersom den flyter - även när förpackningen är full.

ArtNr	Detalj	Fp	Kr
11136	Tvål	200 ml.	49:-
11137	Schampo	200 ml.	49:-



### Handdisk SJÖ&HAV

Sjö&Hav Handdisk är ett dyrgt diskmedel med mild doft, anpassat för sött, salt och bräckt vatten. För den dagliga disken och rengöring av vattentåliga ytor. Löser fett effektivt, ger skinande rent resultat och är skonsamt mot miljö och dina händer. Rekommenderas att användas där vattnet är i rörelse för minimal inverkan på känslig miljö.

ArtNr	Fp	Kr
11168	500ml	49:-

NYHET!



### Mygg- och fästingspray SJÖ&HAV

Ett naturligt insektsmedel med en aktiv komponent från Citroneukalyptusträdet. Ett mycket gott skydd för familjen mot bitt av mygg, knott, broms och älgflugor, i upp till 10 timmar. Minskar risken för bitt av fästing. Får ej användas på barn under 3 år.

ArtNr	Fp	Kr
11161	100ml	79:-

NYHET!



### Vattentank

Monterade anslutningar för påfyllnad 38/50 mm. Utlopp 12,5 mm. Elastomerduk. Sömmarna är specialarmerade med nylon.

ArtNr	Lit	L	B	Kr
4225	60	730	730	980:-
4223	75	730	800	995:-
4226	100	730	880	1 055:-
4227	150	730	1300	1 135:-
4245	100	1000	1000 *	1 095:-

4245: Liksidigt triangelformad.



### Vattentank för färskvatten

Försedd med skruvlock av polyeten. Påfyllningsanslutning för 38/50 mm slang.

ArtNr	Lit	Kr
4243	65	1 695:-

Invändigt gängade anslutningar för utlopp och ventilation.



### Vattenbehållare

Med tappkran. Polyeten.

ArtNr	Lit	B	Dj	H	Kr
4246	10	265	55	380	89:-



### Vattendunk

Polyeten. Kapsyl med PVC-packning.

ArtNr	Lit	Bas	H	Kr
4583	10	230X190	300	79:-
4584	25	260X280	470	159:-



### Avtappningskran

ArtNr	Ø	Kr
4585	50	70:-

### Rördetaljer



NYHET!

### Däcksförskruvning

Aluminium.

Färgkodat plastlock med klaff.

ArtNr	Ø	Text	Färg	Kr
4917	38	Diesel	Röd	219:-
4918	38	Vatten/Water	Blå	219:-
4919	38	Bränsle/Petrol	Röd	219:-
4920	38	Septi	Svart	219:-
4921	38	Waste * ISO 4567	Svart	375:-
4928	38	Waste* ISO 8099	Svart	485:-
4924	50	Diesel	Röd	229:-
4925	50	Vatten/Water	Blå	229:-
4926	50	Bränsle/Petrol	Röd	229:-

4921: Konisk för septitanks tömning enl. ISO 4567-82.

4928: Cylindrisk 70mm för septitanks tömning enl. ISO 8099.



### Reservdelar 4917-4926

ArtNr	Detalj	Kr
4922	Lock diesel rött	75:-
4929	Lock vatten blått	75:-
4930	Lock bränsle/petrol rött	75:-
4931	Lock septi svart	75:-
4933	O - ring	22:-



### Däcksförskruvning låsbar

Rostfritt stål.

ArtNr	Ø	För	Hals	Kr
4782	38	Gas	60	535:-
4784	38	Diesel	60	535:-



### Däcksförskruvning

Rostfritt stål med handpolerat, heltäckande lock.

ArtNr	Ø; Ansl.	För	Hals	Kr
4905	38	Diesel	60	255:-
4906	38	Vatten	60	255:-
4907	38	Petrol	60	255:-
4916	38	Waste	60	310:-
4911	50	Diesel	60	310:-
4914	50	Petrol	60	310:-
4630		O-ring		30:-



### Däckförskruvning vinklad

Rostfritt stål med handpolerat, heltäckande lock.

ArtNr	Ø	För	Hals	Kr
4736	38	Vatten	60	355:-
4737	38	Bränsle	60	355:-
4733	38	Diesel	60	377:-
4739	50	Bränsle	60	355:-
4741	50	Diesel	60	355:-
4630		O-ring		30:-

Godkännande: ABYC



### Förgreningsrör

Plast.

ArtNr	Typ	Ansl.	Kr
4221	T	12	25:-
4224	T	19	35:-
4234	Y	12	25:-
4244	Y	19	35:-
4267	Skarv	12	25:-
4268	Skarv	19	35:-



### T-rör / L-rör

Nylon

ArtNr	Typ	Ansl.	Kr
5101	T	38	78:-
5103	L	38	68:-



### Slangskarv RF

Rostfri slangskarv.

ArtNr	Ø	Kr
51070	38 mm	110:-



### Bordsgenomförelse

Vit plast.

ArtNr	A	B	C	D	Kr
4756	22	15	75	43	29:-
4757	26	18	83	51	32:-
4758	32	25	94	62	39:-
4759	48	40	104	78	55:-



### Bordsgenomförelse 90°

Vit plast.

ArtNr	Slangansl.	Kr
4748	19	119:-



### Bordsgenomförelse 90°

Komposit.

ArtNr	Ø; Ansl.	Typ	Kr
4767	19	Rf. frontring	59:-
4742	28-32	Vit plast	59:-
4755	38	Vit plast	59:-



### Bordsgenomförelse kullrig

Rostfritt stål.

ArtNr	Utv	R-gänga	Håltag	Kr
51051	R15	1/2";	21	98:-
51052	R20	3/4";	26	135:-
51053	R25	1";	34	180:-
51054	R32	1 1/4";	42	235:-
51055	R40	1 1/2";	48	295:-

Tryckprovad före leverans.



### Slangsockel

Rostfritt stål.

ArtNr	Utv	R-gänga	Slang Ø	Kr
51063	R15	1/2";	12,5	40:-
51064	R20	3/4";	19,0	50:-
51065	R25	1";	25	75:-
51066	R32	1 1/4";	32	110:-
51067	R40	1 1/2";	38,0	150:-



### Bordsgenomförelse kullrig

Förkromad korrosionsbeständig mässing.

ArtNr	Utv	R-gänga	Håltag	Kr
51113	R8	1/4";	13	55:-
5114	R10	3/8";	16	60:-
5115	R15	1/2";	21	65:-
5116	R20	3/4";	26	85:-
5117	R25	1";	34	100:-
5118	R32	1 1/4";	42	115:-
5119	R40	1 1/2";	48	135:-

Tryckprovad före leverans.



### Bordsgenomförelse kullrig

Korrosionsbeständig mässing.

ArtNr	Utv	R-gänga	Håltag	Kr
4655	R8	1/4";	13	45:-
4659	R10	3/8";	16	50:-
4660	R15	1/2";	21	55:-
4661	R20	3/4";	26	70:-
4662	R25	1";	34	80:-
4663	R32	1 1/4";	42	100:-
4664	R40	1 1/2";	48	110:-

Tryckprovad före leverans.



### Bordsgenomförelse plan

Korrosionsbeständig mässing.

ArtNr	Utv	R-gänga	Håltag	Kr
4699	R8	1/4";	13	50:-
4700	R10	3/8";	16	55:-
4701	R15	1/2";	21	60:-
4702	R20	3/4";	26	80:-
4703	R25	1";	34	95:-
4704	R32	1 1/4";	42	110:-
4705	R40	1 1/2";	48	120:-

Tryckprovad före leverans.



### Bottensil mässing

Sil av plast.

ArtNr	Ø	Håltag	Rör L	Kr
4770	1/2";	20	50	105:-
4771	3/4";	26	50	159:-
4773	1";	33	50	169:-

Silen: Längd 70, Bredd 40.



### Bordsgenomförelse plan

Mässing. Försedd med sil. Lämplig för självlänsar.

ArtNr	Slang Ø	Utv	R-gänga	Kr
4707	38	R32	1 1/4"	155:-



### Slangnippel helrillad

Mässing.

ArtNr	Utv	R-gänga	Slang Ø	Kr
5132	R32	1 1/4"	38	109:-



### Slangsockel

Mässing.

ArtNr	Inv	R-gänga	Slang Ø	Kr
5124	R8	1/4";	8,0	39:-
5125	R10	3/8";	10,0	40:-
4466	R10	3/8";	12,5	25:-
5126	R15	1/2";	12,5	52:-
5127	R15	1/2";	16,0	52:-
5128	R20	3/4";	25,0	75:-
5129	R25	1";	32,0	90:-
5130	R32	1 1/4";	38,0	149:-
5131	R40	1 1/2";	50,0	279:-



### Slangsockel

Mässing.

ArtNr	Utv	R-gänga	Slang Ø	Kr
4679	R10	3/8";	12,5	30:-
4680	R15	1/2";	12,5	38:-
4677	R15	1/2";	16,0	50:-
4678	R15	1/2";	19,0	44:-
4681	R20	3/4";	19,0	79:-
4682	R25	1";	25,0	90:-
4683	R32	1 1/4";	32,0	110:-
4684	R40	1 1/2";	38,0	125:-



### Rörstump med utvändigt gänga

Mässing.

ArtNr	Utv	R-gänga	Slang Ø	Kr
4709	R8	1/4";	12,5	24:-
4710	R10	3/8";	16,0	29:-
4711	R15	1/2";	19,0	38:-
4712	R20	3/4";	25,0	52:-
4713	R25	1";	32,0	56:-
4714	R32	1 1/4";	38,0	86:-
4715	R40	1 1/2";	45,0	90:-



### Slangsockel 45°

ArtNr	Inv	R-gänga	Slang Ø	Kr
5112	R32	1 1/4";	38	149:-



### Rörvinkel 45°

Mässing. In- och utvändigt gängning.

ArtNr	Inv	R-gänga	Kr
5111	R32	1 1/4";	139:-



## Slangsockel 90°

Mässing.

ArtNr	Utv	R-gänga	Slang Ø	Kr
5102	R15	1/2"	12,5	50:-
5104	R20	3/4"	19,0	79:-
5106	R25	1"	25,0	99:-
5108	R32	1 1/4"	32,0	135:-
5109	R32	1 1/4"	38,0	150:-
5110	R40	1 1/2"	38,0	169:-



## Vinkel

Mässing. Invändig gängning i båda ändrar.

ArtNr	Inv	R-gänga	Kr
4591	R8	1/4";	44:-
4597	R10	3/8";	46:-
4598	R15	1/2";	48:-
4599	R20	3/4";	79:-
4600	R25	1";	99:-
4601	R32	1 1/4";	135:-
4602	R40	1 1/2";	335:-



## Vinkel

Mässing. In- och utvändig gängning.

ArtNr	R-gänga	Kr
4769	1/4"; R8	44:-
4781	3/8"; R10	46:-
4783	1/2"; R15	46:-
4785	3/4"; R20	79:-
4787	1"; R25	99:-
4788	1 1/4"; R32	135:-
4789	1 1/2"; R40	330:-



## Rörmuff

Invändig gänga.

ArtNr	Inv	R-gänga	Kr
4760	R10	3/8";	19:-
4761	R15	1/2";	28:-
4762	R20	3/4";	38:-
4763	R25	1";	60:-
4764	R32	1 1/4";	82:-
4765	R40	1 1/2";	129:-



## T-rör

Mässing.

ArtNr	Inv	R-gänga	Kr
4719	R8	1/4";	50:-
4720	R10	3/8";	59:-
4721	R15	1/2";	60:-
4722	R20	3/4";	89:-
4723	R25	1";	119:-
4724	R32	1 1/4";	235:-
4725	R40	1 1/2";	415:-

Sexkantnippel  
Liksidig

Mässing. Utvändig gängning RSK 3229.

ArtNr	Inv	R-gänga	Kr
4772	R10	3/8"	18:-
4774	R15	1/2"	22:-
4776	R20	3/4"	26:-
4777	R25	1"	40:-
4778	R32	1 1/4"	55:-
4779	R40	1 1/2"	82:-



## Sexkantnippel

Mässing. Utvändig gängning RSK 3229.

ArtNr	Från	Till	Kr
4790	3/8"	1/2"	26:-
4791	3/8"	3/4"	39:-
4792	1/2"	3/4"	35:-
4793	1/2"	1"	49:-
4794	3/4"	1"	55:-
4795	3/4"	1 1/4"	79:-
4796	1"	1 1/4"	66:-
4797	1"	1 1/2"	105:-
4798	1 1/4"	1 1/2"	185:-



## Förminskningsnippel

Mässing. In- och utvändig gängning RSK 3229.

ArtNr	Inv	Utv	Kr
51000	1/4"	3/8"	14:-
51002	1/4"	1/2"	19:-
51004	3/8"	1/2"	18:-
51006	1/4"	3/4"	33:-
51010	1/2"	3/4"	25:-
51014	1/2"	1"	46:-
51016	3/4"	1"	34:-
51020	3/4"	1 1/4"	57:-
51022	1"	1 1/4"	53:-
51024	1"	1 1/2"	65:-
51026	1 1/4"	1 1/2"	63:-



## Renspropp

Mässing.

ArtNr	Utv	R-gänga	Kr
4900	R8	1/4"	14:-
4901	R10	3/8"	14:-
4902	R15	1/2"	14:-
4903	R20	3/4"	19:-
4904	R25	1"	25:-
4908	R32	1 1/4"	49:-
4909	R40	1 1/2"	65:-



## Gängtejp

PTFE och helt oljefri.

ArtNr	B	L m	Tj.	Kr
4750	12	12	0,08	20:-

## Mutter



För bordgenomföring. Korrosionsbeständig mässing.

ArtNr	Inv	För bordgenomföring	Kr
4727	R8	1/4"	22:-
4728	R10	3/8"	22:-
4729	R15	1/2"	22:-
4735	R20	3/4"	28:-
4740	R25	1"	35:-
4743	R32	1 1/4"	39:-
4744	R40	1 1/2"	44:-



## Sil med backventil

Backventil i mässing för länsumpar. Sil i rostfritt nät.

ArtNr	Inv	R-gänga	Kr
5938	R20	3/4"	85:-
5939	R25	1"	95:-



## Kulventil

Rostfritt stål.

ArtNr	Inv	R-gänga	Kr
51072	R15	1/2";	149:-
51073	R20	3/4";	198:-
51074	R25	1";	295:-
51075	R32	1 1/4";	419:-
51076	R40	1 1/2";	595:-

Kulventil  
mini

Mässing.

ArtNr	R-gänga	Gänga	Inv-Inv	Kr
6080	R8	1/4";	Inv-Inv	45:-
6082	R10	3/8";	Inv-Inv	49:-
6084	R15	1/2";	Inv-Inv	54:-



## Kulventil fullflöde

Ventilhus: Mässing, förnicklat.  
Ventilkula: Mässing, förkromad.  
Tätningar: PTFE Teflon®.

ArtNr	Inv	R-gänga	Kr
4616	R8	1/4";	50:-
4604	R10	3/8";	55:-
4606	R15	1/2";	65:-
4608	R20	3/4";	85:-
4610	R25	1";	125:-
4612	R32	1 1/4";	185:-
4614	R40	1 1/2";	245:-



## Kulventil 3-vägs

Ventilhus: Mässing, förnicklat.  
Ventilkula: Mässing, förkromad.  
Tätningar: PTFE Teflon®.

ArtNr	Inv	R-gänga	Flöde	Kr
4649	R10	3/8";	L	140:-
4650	R10	3/8";	T	140:-
5134	R15	1/2";	L	160:-
5135	R15	1/2";	T	160:-
5136	R20	3/4";	L	255:-
5137	R20	3/4";	T	255:-
5138	R25	1";	L	365:-
5139	R25	1";	T	365:-
4653	R32	1 1/4";	L	520:-
4651	R32	1 1/4";	T	520:-

## Ventiler



## Tankventilator ATTWOOD

Med inbyggt vattenlås och överfyllnadsskydd. Överfyllnadsskyddet förhindrar att bränsle pumpas ut av misstag. Rostfri, utvändig kåpa. Godkänd för installation där CE-godkännande krävs. Infällt montage, (skrovjtjocklek max 15mm).

ArtNr	Ansl. Ø;	H	Dj	B	Kr
4669	16	82	73	79	325:-



## Tankventilator ATTWOOD

Med inbyggt vattenlås. Rostfri, utvändig kåpa. Godkänd för installation där CE-godkännande krävs.

ArtNr	Ansl Ø;	Kr
4668	16	129:-



## Tankventilator infällt

Rostfritt. Skrovjtj. 3-25 mm.

ArtNr	Ansl Ø;	Rörvinkel	Kr
4632	16	90°	198:-
4633	16	Rak	185:-



### Tankventilator

Förkromad mässing. Godkänd för installation där CE-godkännande krävs.

ArtNr	Ansl.	Kr
4648	19	175:-



### Tankventilator

Rostfritt syrafast stål.

ArtNr	Ansl. Ø;	Rörvinkel	Kr
4676	12	90 grader	125:-



### Tankventilator

Vit nylon.

ArtNr	Ansl. Ø;	Kr
4635	16	40:-



### Backventiler

Backventiler för tre st. valbara slangdimensioner.

ArtNr	Ansl	Kr
4175	13 - 19- 25 mm	59:-
4176	25 - 32 - 38 mm	79:-



### Backventil RM69

Anslutning 38 mm.

ArtNr	Kr
48744	265:-



### Backventil

Mässing.

ArtNr	Inv	R-gänga	Kr
4641	R15	1/2"	59:-
4642	R20	3/4"	75:-
4643	R25	1"	96:-
4644	R32	1 1/4"	129:-



### Skottgenomföring

Svart nylon. För skottgenomföring av gasolslang, kablar m.m.

ArtNr	Utv Ø;	L	Kr
4688	23	- 45	30:-



### Genomföring

Lämplig för montering som dränering vid dubbelskrov, innerliner m.m.

ArtNr	Y Ø;	I Ø;	L	Kr
4629	33	25	155	49:-



### Slangadapter

Grå plast. För anpassning av slangar med olika diameter. Kapas med bågfil.

ArtNr	Ø; Slang	Kr
4639	13-38mm	185:-
4631	25-38mm	112:-
4634	32-59mm	225:-

4639 passar slangar med Ø; 12,5 15, 19, 22, 25, 28,5, 32 och 38 mm slang.  
4631 passar 25-38 mm slang.  
4634 passar 32, 39, 45, 50, 59 mm slang.



### Dyvika

För utvärdig skruvfästning.

ArtNr	Färg	Mtrl.	Kr
4647	Svart	Nylon	24:-



### Dyvika

ArtNr	Hål Ø;	Mtrl.	Kr
4640	24	Nylon	26:-



### Expanderdyvika

Mässing och gummi.

ArtNr	För rör Ø;	Typ	Kr
4613	16 - 18	O - vred	60:-
4621	19 - 22	O - vred	65:-
4620	23 - 25	T - vred	65:-



### Dyvika expanderande

Mässing och gummi.

ArtNr	Ø; Hål	Typ	Kr
4611	25	T-vred	59:-



### Expanderdyvika

Passande för genomföring 4629.

ArtNr	För rör Ø;	Kr
4637	25	39:-



### Kondensvattenproppar

ArtNr	Ø	Gods Tj	Fp	Kr
4619	9	5	4 st	59:-



### Dyvika

Massiv rostfri syrafast.

ArtNr	Hål Ø;	L	B	Kr
4622	32	64	43	120:-



### Dyvika

Rostfri, med säkerhets wire.

ArtNr	Ø	Håltag Ø;	Kr
4605	55	29	149:-



### Dyvika

Mässing. För utvärdig infästning.

ArtNr	Y Ø;	Inb. Ø;	Inb. Dj	Kr
4638	44	22	10	89:-
4623	55	28	10	82:-



### Plugg

Mässing. Med skiftnyckelfattning. Passar dyvika 4623.

ArtNr	Kr
4624	45:-



### Dyvika

Mässing.

ArtNr	Borr Ø;	Koniskgänga	L:stos	Kr
4636	21	12,7	25	99:-



### Bottensil

Svart plast.

ArtNr	L	B	Kr
4768	100	78	26:-

Passar bordsgenomföringar upp till 3/4".


### Slang



### PVC slang

Transparent. Metervara.

ArtNr	I Ø;	Y Ø;	M/rulle	Kr
4890	6	9	75	15:-
4892	8	11	50	16:-
4894	10	13	40	20:-



### Slang - extra kraftig

Transparent PVC i två skikt. Livsmedelskvalitet. Armerad med inlägg av polyester. Temperaturområde -5° - +50°. Metervara

ArtNr	I Ø;	Y Ø;	M/ rulle	Kr
4692	12,5	18	50	19:-
4690	16	23	50	24:-
4691	19	26	50	33:-
4693	25	33	30	46:-
4694	32	44	30	80:-
4695	38	50	30	98:-
4696	50	64	25	150:-



### Vattenslang

Livsmedelsgodkänd. Temp. - + 95° .  
Metervara.

ArtNr	I Ø;	M/rulle	Kr
4747	13	40	85:-



### Vakuüm - spiralslang

Blå, spiralarmerad PVC. Metervara.

ArtNr	I Ø;	Y Ø;	Böjn. radie	M/Fp	Kr
4895	25	33	40mm	50	33:-
4896	32	40	40mm	40	50:-
4897	38	48	60mm	50	65:-

OBS! Ej för fast installation under vattenlinjen.



### Vakuüm - spiralslang

Blå/ Grå PVC. Metervara.

ArtNr	I Ø;	Y Ø;	Böjn.-radie	Kr
4689	25	34	140 mm	84:-
4753	28	36,8	140 mm	110:-
4697	32	40	150 mm	105:-
4698	38	46	180 mm	125:-

Lämplig för länsump och pentryavlopp. Slät insida.  
Ej lämplig för dricksvatten.  
50 M/rulle.



### Spiralslang

Blå PVC. Bränslebeständig.

ArtNr	I Ø;	Y Ø;	Böjn. radie	Enh	Kr
4751	16	22	40 mm	M	90:-
4752	38	45,6	150 mm	M	220:-
4754	51	59,8	200 mm	M	310:-


Ej lämplig för installation där CE godkännande krävs. 50 m/rulle.



### Varmvattenslang

EPDM-gummi. Åldersbeständig.  
Metervara.

ArtNr	I Ø;	Y Ø;	M/rulle	Kr
4318	16	23	50	45:-
4319	20	28	40	75:-



### Bränsleslang SEMPERFLEX

Antistatiskt nitrilgummi. Olje- och åldersbeständig. Godkänd för tankning av båtar enligt ISO 7840 Typ A1 och A2. Metervara.

ArtNr	I Ø;	Typ	M/rulle	Kr
4824	8	A1	40	83:-
4825	10	A1	60	98:-
4826	12	A1	60	105:-
4827	16	A1	40	128:-
4829	19	A1	40	140:-
4820	38	A2	40	375:-
4831	38	A1	40	425:-
4821	51	A2	40	455:-
4833	50	A1	40	525:-

Typ A1: Godkänd för motorrum där CE godkännande krävs. Ej stålspiral.  
TYP A2: Ej för motorrum där CE godkännande krävs. Stålspiral.



### Bränsleslang

Armerad gummislang för bränslesystem. Alkohol och UV- resistent. Metervara.

ArtNr	I Ø;	M/rulle	Kr
2681	6	25	69:-
2690	8	30	69:-
2691	9,5	30	69:-
4826	12	60	105:-

4826: Uppfyller kraven ISO 7840 A1.



### Sanitetsslang för WC

Gastät (diffusionstät) och urinbeständig slang för toaletter och septiktankar. Specialgummi, armerad med stålspiral och cordinlägg.

ArtNr	I Ø;	Y Ø;	Böjn. radie	Enh	Kr
4881	16	28	60mm	m	215:-
4883	19	30	80mm	m	220:-
4882	25	37	100mm	m	225:-
4886	38	50	150mm	m	255:-

### Slangklämmor



NYHET!

### Minislangklämma PROsupply

Högkvalitativ slangklämma med extra hög hållfasthet.  
Rostfritt syrafast stål AIS 316.

ArtNr	Spännomr.	Kr
8454	7 - 9	16:-
8455	8 - 10	16:-
8474	9 - 11	16:-
8456	10 - 12	18:-
8475	11 - 13	18:-
8458	12 - 14	18:-

Bandvidd 9mm. W5



NYHET!

### Minislangklämma 2-pack PROsupply

2-pack med högkvalitativa slangklämmor med extra hög hållfasthet.  
Rostfritt syrafast stål AIS 316.

ArtNr	Spännomr.	Fp	AIS	Kr
84542	7 - 9	2	316	32:-
84552	8 - 10	2	316	32:-
84742	9 - 11	2	316	32:-
84562	10 - 12	2	316	36:-
84752	11 - 13	2	316	36:-
84582	12 - 14	2	316	36:-

Bandvidd 9mm. W5



NYHET!

### Slangklämma PROsupply

Högkvalitativ slangklämma med extra hög hållfasthet.  
Rostfritt syrafast stål AIS 316.

ArtNr	Spännomr.	B	AIS	Kr
8457	8 - 12	9	316	17:-
8459	10 - 16	9	316	18:-
8462	12 - 20	9	316	19:-
8463	12 - 22	9	316	20:-
8465	16 - 27	12	316	21:-
8464	20 - 32	12	316	22:-
8466	25 - 40	12	316	23:-
8467	30 - 45	12	316	24:-
8468	35 - 50	12	316	25:-
8469	40 - 60	12	316	26:-
8470	50 - 70	12	316	27:-
8471	60 - 80	12	316	28:-
8472	70 - 90	12	316	30:-
8473	80 - 100	12	316	33:-
8480	90 - 110	12	316	36:-
8482	100 - 120	12	316	39:-
8486	130 - 150	12	316	45:-

Bandvidd 9mm (art 8457-8463). W5  
Bandvidd 12mm (art 8465-8482) W5



NYHET!

### Slangklämmor 2-pack PROsupply

2-pack med högkvalitativa slangklämmor med extra hög hållfasthet.  
Rostfritt syrafast stål AIS 316.

ArtNr	Spännomr.	B	Fp	AIS	Kr
84572	8 - 12	9	2	316	34:-
84592	10 - 16	9	2	316	36:-
84622	12 - 20	9	2	316	38:-
84632	12 - 22	9	2	316	40:-
84652	16 - 27	12	2	316	42:-
84642	20 - 32	12	2	316	44:-
84662	25 - 40	12	2	316	46:-
84672	30 - 45	12	2	316	48:-
84682	35 - 50	12	2	316	50:-
84692	40 - 60	12	2	316	52:-
84702	50 - 70	12	2	316	54:-
84712	60 - 80	12	2	316	56:-
84722	70 - 90	12	2	316	60:-

Bandvidd 9mm (art 84572-84632). W5  
Bandvidd 12mm (art 84652-84722) W5



NYHET!

### Slangklämma Heavy Duty

Extra kraftig slangklämma med hög hållfasthet umbraco skruv. Passar krävande installationer som avgas & septikslangs installationer.  
Rostfritt syrafast stål 304.

ArtNr	Spännomr.	Kr
8507	35 - 40	59:-
8508	40 - 45	62:-
8509	45 - 50	65:-
8510	50 - 55	68:-
8511	55 - 60	72:-
8512	60 - 65	76:-
8513	65 - 70	80:-

### Avgaslang



### Avgasslang

Inner- och yttergummi av Nitril med helinbäddad tvillingspiral.

ArtNr	I Ø;	Y Ø;	Böjn. radie	Tryck	Kr
7226	38	44	65	9 kp/cm2	398:-
7228	45	50	80	8 kp/cm2	420:-
7230	51	55	100	7 kp/cm2	455:-
7231	63	68	150	5 kp/cm2	525:-

OBS! Får endast användas för våta avgassystem.  
Metervara.